

JOLLYFIX T

JOLLYFIX T однокомпонентный тиксотропный полиуретановый клей с прозрачным клеевым швом. Имеет отличные показатели по адгезии на многих поверхностях, таких как древесина, бетон, керамика, кирпич, камень, гипсокартон/сухая штукатурка, полистирол, ABS, сталь, алюминий и т.д.

JOLLYFIX T вступает в реакцию с влагой формируя твердый, плотный водостойкий полимер. Продукт не содержит формальдегида и тяжелых металлов в соответствии с Директивой RoHS.

Химико-физические характеристики

- Основа : полиуретановые смолы
- Форма : паста высокой вязкости
- Цвет : прозрачный
- Плотность : 1,15 ± 0,05 г/мл
- Открытое время : ок. 5/7 мин при 20°C, относительной влажности 65%
- Время первоначального отверждения : ок. 45 мин при 20°C, относительной влажности 65%
- Окончательное отверждение : ок. 24 часов (в зависимости от толщины материала и температуры применения)
- Термостойкость : от -30°C до +80°C (может варьировать в зависимости от склеиваемого материала)
- Оптимальные условия применения : от +5°C до +30°C
- Упаковка : картриджи 310мл
- Срок годности : 9 месяцев в оригинальной упаковке

Нанесение

Поверхности должны быть очищены от жира, масла и пыли. Нанести JOLLYFIX T специальным пистолетом на одну из поверхностей склеивания. Необходимо, чтобы как минимум одна из поверхностей была слегка увлажненной, особенно на плотных, не впитывающих поверхностях.

Испытания на прочность клеевого соединения следует проводить не ранее 24 часов.

СРОК ХРАНЕНИЯ: в течение 9 месяцев с даты изготовления, отдельно указанной на каждой упаковке; при хранении в оригинальной, плотной закрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Последнее обновление технического описания: Сентябрь 2010

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.



COLLANTI CONCORDE S.R.L.

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadrangolo S.r.l. -
Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 912121 - Fax +39 0438 501822
info@collanticoncorde.it - www.collanticoncorde.it



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =**