

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 24/11/2020

КОД ПРОДУКТА: H840E	НАИМЕНОВАНИЕ: POLIPAC BIANCO 23 25 GLOSS					
ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль.						
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА						
<p>Рекомендовано для/Основная область применения</p> <p>Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль с высокой укрывистостью. Тиксотропная. Предназначена для финишной отделки любых предметов интерьера и мебели. Отличная светостойкость со стандартным отвердителем. Может использоваться для отделки детской мебели и игрушек. Обладает высокой эластичностью и адгезией. Рекомендована для электростатического распыления. Низкая способность к грязе-удержанию. Оптимальна для отделки радиусных/гнутых фасадов. Покрытие, приятное на ощупь.</p>						
Метод нанесения	Пневмо-распыление, air-mix, airless, электростатическое распыление, лаконалив					
Срок хранения	24 месяца					
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Расход	130 - 160 г/м ²	Вязкость	33" +/- 3" DIN 6			
Вертикальная устойчивость	120 г/м ²	Сухой остаток	65 +/- 3%			
Отвердитель	INDURITORE 280 - 50%	Плотность	1,315 +/- 0,050 кг/л			
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL - 20%	Блеск	25 +/- 3 G			
Жизнеспособность	> 4 ч	Ph	н/н			
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Сушка при 20°C		Принудительная сушка				
От пыли	15'	Время предварительной выдержки	-			
На отлив	60'					
Шлифовка	-	Время сушки	-			
Повторное перекрытие	12 ч (при необходимости)					
Складирование	6-8 ч	Время охлаждения	-			
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ						
Нанести 2 слоя грунта POLIFOND BIANCO 31 с выдержкой между слоями 40-60 минут. Через 8-12 ч шлифовать зерном 220-400 и с расходом 130-160 г/м ² распылением нанести слой эмали POLIPAC BIANCO 23 + 50% отвердитель INDURITORE 280 + 20% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Все компоненты смеси рассчитываются по весу базы.						
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА				
INDURITORE 5393	50%	Ускоряет сушку. Не желтеющий.				
INDURITORE 430	50%	Повышает твердость покрытия до уровня "Diamond". Увеличивает сухой остаток. Не желтеющий.				
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ						
DILUENTE POL. 300	20%	Увеличивает смачивающую способность и адгезию.				
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.					
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.					