



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 18/01/2022

КОД ПРОДУКТА: G290E		НАИМЕНОВАНИЕ: POLIFOND TX 29	
ОПИСАНИЕ: Полиуретановый бесцветный грунт.			
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА			
Рекомендовано для/ Основная область применения	Полиуретановый двухкомпонентный бесцветный грунт. Обладает хорошей укрывистостью. Легко шлифуется. Грунт широкого спектра применения, рекомендован для отделки изделий и предметов интерьера.		
Метод нанесения	Распыление, лаконолив		
Срок хранения	24 месяца		
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Расход	130-150 г/м²	Вязкость	40" +/- 4" DIN 4
Вертикальная устойчивость	-	Сухой остаток	41 +/- 3%
Отвердитель	INDURITORE 180 - 50%	Плотность	0,970 +/- 0,020 кг/л
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL - 30%	Блеск	н/н
Жизнеспособность	> 3 ч	Ph	н/н
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Сушка при 20°C		Принудительная сушка в горячем туннеле	
От пыли	15 минут	Время предварительной выдержки	-
На отлип	30-40 минут		
Шлифовка	3-4 ч	Время сушки	-
Повторное перекрытие	12 ч		
Складирование	4 ч	Время охлаждения	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
Нанести распылением краситель HC COLOR. Через 30 минут нанести слой полиуретанового грунта POLIFOND TX 29 + 50% отвердитель INDURITORE 180 + 30% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Количество нанесения 130-150 г/м². Через 40-60 минут нанести второй слой грунта. Через 8–12 часов шлифовать зерном 220-400 и нанести лак POLIPAC TX 41 хх GLOSS. Компоненты смеси рассчитываются от массы базы.			
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА	
INDURITORE 370	50%	-	
INDURITORE 540	50%	Увеличивает сухой остаток.	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ			
-	-	-	
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.		
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.		